

Le thème Celestia pour Beamer

VERSION : 1.2.2 — AUTEUR : RAZIK IKHLEF

<https://apps.edulatex.xyz/celestia/>

razik.ikhlef@csilyon.fr

SOMMAIRE

1	Introduction	2		
1.1	Utilisation de base	2		
1.2	Compilation	2		
2	Langue	2		
2.1	Option language	2		
3	Styles prédéfinis	2		
3.1	Option style	2		
4	Palettes de couleurs	3		
4.1	Palettes prédéfinies	3		
4.1.1	Option palette	3		
4.2	Palette personnalisée	4		
4.2.1	Option custompalette	4		
4.3	Couleurs individuelles	4		
4.4	Option unicolor	5		
4.5	Options emphasis et decoration	5		
4.5.1	Option emphasis	5		
4.5.2	Option decoration	5		
5	Polices	5		
5.1	Polices par défaut	5		
5.2	Personnalisation des polices	5		
5.3	Option allserif	6		
5.4	Option semibold	6		
5.5	Option light	6		
5.6	Police mathématique	7		
5.6.1	Option mathface	7		
5.6.2	Option mathfaceoptions	7		
6	Mise en page	7		
6.1	Marges	7		
6.1.1	Option margin	7		
6.2	Style du titre de diapositive	7		
6.2.1	Option frametitle	7		
6.3	Page de titre	8		
6.3.1	Option titlealign	8		
6.3.2	Option titlebackground	8		
6.3.3	Commande \subject	8		
7	Style des titres	9		
7.1	Famille de police	9		
7.1.1	Option headstyle	9		
7.2	Forme des caractères	9		
7.2.1	Option headshape	9		
7.3	Graisse	9		
7.3.1	Option headweight	9		
7.4	Graisse des titres de blocs	9		
7.4.1	Option blocktitleweight	9		
7.5	Taille des titres	9		
7.6	Exemple complet	10		
8	Pied de page	10		
8.1	Option footerstyle	10		
8.2	Option progressbar	11		
8.3	Option shownavigation	11		
9	Table des matières	11		
9.1	Option compacttoc	11		
9.2	Option twocoltoc	11		
9.3	Commande \twocolumntoc	11		
10	Blocs	12		
10.1	Types de blocs	12		
10.2	Style des blocs	12		
10.2.1	Option block	12		
10.2.2	Options d'opacité des blocs	12		
11	Pages spéciales	13		
11.1	Pages d'emphasis (<i>standout</i>)	13		
11.2	Pages de section	13		
11.2.1	Options sectionpage et sectionnum-ber	13		
12	Code source	13		
12.1	Gestionnaire de code	13		
12.1.1	Option codehandler	13		
12.2	Style des blocs de code	14		
12.2.1	Option codestyle	14		
12.3	Encadrement du code	14		
12.3.1	Options codebox et nocodiframe	14		
12.4	Utilisation avec listings	14		
13	Formatage du texte	15		
13.1	Commandes spéciales	15		
13.2	Option boldurl	15		
14	Environnements mathématiques	15		
14.1	Environnements de type <i>block</i>	15		
14.2	Environnements de type <i>example</i>	15		
14.3	Environnements de type <i>alert</i>	15		
14.4	Syntaxe	15		

15	Environnement quiz.....	16	17.1 Options booléennes.....	17
16	Bibliographie	16	17.2 Options à valeur	18
17	Récapitulatif des options	17	18 Couleurs accessibles.....	18

① INTRODUCTION

Le thème Celestia est un thème Beamer moderne et élégant, conçu pour créer des présentations professionnelles et esthétiques. Il offre une grande flexibilité de personnalisation tout en restant simple d'utilisation.

Celestia propose 22 palettes de couleurs harmonieuses, 9 styles de titre de diapositive, 11 styles de pied de page, 10 styles de blocs et 12 styles prédéfinis combinant ces éléments pour un rendu cohérent.

1.1 Utilisation de base

```

1 \documentclass{beamer}
2 \usetheme{Celestia}
3
4 \title{Ma présentation}
5 \author{Mon nom}
6 \date{\today}
7
8 \begin{document}
9 \maketitle
10 \end{document}
```

1.2 Compilation

Le thème Celestia est conçu pour être compilé avec `lualatex` ou `xelatex` afin de bénéficier de la gestion complète des polices via `fontspec`. Un mode de compatibilité `pdflatex` est toutefois disponible.

② LANGUE

2.1 Option language

Définit la langue de la présentation, passée automatiquement à l'extension `babel`. En mode `french`, les noms des environnements mathématiques (théorème, définition, etc.) et des légendes de code sont automatiquement traduits.

Valeur par défaut : `english`

```

1 \usetheme[language=french]{Celestia}
```

③ STYLES PRÉDÉFINIS

3.1 Option style

Le thème propose des styles prédéfinis qui configurent automatiquement plusieurs options (palette, frametitle, footerstyle, block) pour un rendu cohérent.

Styles disponibles

- **minimal** : palette sapphire, frametitle plain, footerstyle minimalist, block soft ;
- **signature** : palette petrol, frametitle cosmic, footerstyle cosmic, block fullbar ;
- **studio** : palette oxford, frametitle elegant, footerstyle info, block sober, emphasis accent ;
- **academic** : palette horizon, frametitle elegant, footerstyle classic, block native, titlealign center ;
- **modern** : palette nordic, frametitle subtle, footerstyle info, block sober ;
- **design** : palette imperial, frametitle clean, footerstyle badge, block bar ;
- **executive** : palette palatial, frametitle leftbar, footerstyle fullbar, block fullbar ;
- **sober** : palette terracotta, frametitle gradient, footerstyle info, block sober ;
- **simple** : palette steel, frametitle plain, footerstyle minimalist, block noback ;
- **editorial** : palette manuscript, frametitle line, footerstyle ruled, block sober ;
- **lumiere** : palette lumiere, frametitle plainrule, footerstyle framed, block soft ;
- **chalk** : palette chalk, frametitle subtle, footerstyle boxedruled, block bar, barblockopacity 0.15.

```
\usetheme[style=academic]{Celestia}
```

Les options individuelles peuvent être ajoutées après le style pour personnaliser davantage :

```
\usetheme[style=modern, palette=copper]{Celestia}
```

④ PALETTES DE COULEURS

4.1 Palettes prédéfinies

Le thème propose 22 palettes harmonieuses. Chaque palette définit automatiquement six couleurs : principale (**main**), accent, bloc standard (**blockcolor**), exemple (**examplecolor**), alerte (**alertcolor**) et fond (**background**).

4.1.1 Option palette

Valeur par défaut : **nordic**

Palettes disponibles

- **chalk** : texte sombre sur fond beige chaud, style tableau ;
- **copper** : tons gris-bleu avec accents cuivrés ;
- **dusk** : texte clair sur fond sombre bleu-vert ;
- **horizon** : bleus profonds océaniques ;
- **imperial** : bleu nuit avec accents bordeaux ;
- **lumiere** : bleu-gris profond avec accents roses ;
- **manuscript** : tons indigo et violet, ambiance manuscrit ;
- **midnight** : texte clair sur fond indigo profond ;
- **mineral** : bleu sombre avec accents ambrés ;
- **nordic** : bleus glacés scandinaves (défaut) ;
- **obsidian** : palette claire sur fond sombre ;

- **oxford** : bleus académiques classiques ;
- **palatial** : bleu nuit avec accents dorés ;
- **petrol** : verts pétrole avec accents ocre ;
- **prestige** : bleu-gris profond avec accents framboise ;
- **royal** : tons bleu-vert sombres et élégants ;
- **sakura** : tons gris doux avec accents roses ;
- **sapphire** : bleus profonds saphir ;
- **steel** : bleus acier avec accents sobres ;
- **terracotta** : tons terre cuite chaleureux ;
- **velours** : texte clair sur fond prune profond ;
- **velvet** : prune sombre avec accents dorés.

```
1 \usetheme[palette=petrol]{Celestia}
```

Note : les palettes **obsidian**, **midnight**, **dusk** et **velours** utilisent un fond sombre. Elles conviennent bien aux présentations projetées dans des salles obscures.

4.2 Palette personnalisée

4.2.1 Option *custompalette*

Permet de définir une palette complète personnalisée en spécifiant six couleurs hexadécimales (sans le #) dans l'ordre : couleur principale, accent, bloc standard, bloc exemple, bloc alerte, fond.

```
1 \usetheme[
2   custompalette={2C3E50,E74C3C,3498DB,27AE60,E67E22,ECF0F1}
3 ]{Celestia}
```

4.3 Couleurs individuelles

Pour une personnalisation plus fine, chaque couleur peut être redéfinie séparément (codes hexadécimaux sans le #) :

- **maincolor** : couleur principale pour le texte et les titres ;
- **accentcolor** : couleur secondaire pour les éléments décoratifs ;
- **backgroundcolor** : couleur de fond des diapositives ;
- **codebackgroundcolor** : couleur de fond des blocs de code ;
- **blockcolor** : couleur des blocs standards (théorème, propriété, etc.) ;
- **examplecolor** : couleur des blocs exemple (définition, exemple, etc.) ;
- **alertcolor** : couleur des blocs alerte (remarque, activité, etc.).

```
1 \usetheme[
2   maincolor=045549,
3   accentcolor=E63946,
4   backgroundcolor=FAFAFA,
```

```

5   blockcolor=1A3B52
6   ]{Celestia}

```

4.4 Option **unicolor**

Active un mode monochrome où la couleur d’emphase est utilisée pour tous les éléments (blocs, items, décorations).

```

1 \usetheme[unicolor]{Celestia}

```

4.5 Options **emphasis** et **decoration**

Ces deux options contrôlent les couleurs utilisées respectivement pour les éléments d’emphase (titres, items) et les décorations (lignes, ornements).

4.5.1 Option **emphasis**

Valeur par défaut : `main`

- **main** : les titres et items utilisent la couleur principale. La couleur de décoration est alors automatiquement fixée à `accent` ;
- **accent** : les titres et items utilisent la couleur d’accent.

4.5.2 Option **decoration**

Valeur par défaut : suit la valeur de `emphasis`

Permet de choisir indépendamment la couleur des éléments décoratifs (`main` ou `accent`).

```

1 \usetheme[emphasis=accent, decoration=main]{Celestia}

```

⑤ POLICES

5.1 Polices par défaut

- **Police principale (serif)** : Literata (repli : TeX Gyre Pagella) ;
- **Police sans empattements** : Inter avec graisses légères (repli : TeX Gyre Heros) ;
- **Police à chasse fixe** : IBM Plex Mono (repli : TeX Gyre Cursor).

5.2 Personnalisation des polices

- **serifface** : police avec empattements (`literata` par défaut) ;
- **seriffaceoptions** : options `fontspec` pour la police serif ;
- **sansface** : police sans empattements (`inter` par défaut) ;
- **sansfaceoptions** : options pour la police sans (vide par défaut ; le thème applique automatiquement `Scale=0.88` et le poids léger selon le moteur) ;
- **monoface** : police à chasse fixe pour le code (`plex-mono` par défaut) ;
- **monofaceoptions** : options `fontspec` pour la police mono.

```

1 \usetheme[
2   serifface=EB Garamond,
3   seriffaceoptions={Scale=1.1},
4   sansface=Montserrat,
5   monoface=Fira Code
6 ]{Celestia}

```

Pour désactiver le chargement de la police serif : `serifface=none`.

Différences entre moteurs pour la recherche de polices

LuaLaTeX et XeLaTeX utilisent tous deux `fontspec`, mais leur mécanisme de découverte des polices diffère. **LuaLaTeX** maintient sa propre base de données (`luaotfload`) et trouve les polices par nom de famille (ex. `Source Sans 3`) de façon fiable. **XeLaTeX** s'appuie sur les bibliothèques système (`fontconfig` sous Linux, `Core Text` sous macOS), qui peuvent ne pas reconnaître le même nom.

Si une police personnalisée n'est pas trouvée, le thème utilise la famille TeX Gyre en repli et émet un avertissement. Pour éviter ce repli sous XeLaTeX :

- utiliser le nom de fichier exact au lieu du nom de famille : `sansface=SourceSans3-Regular.otf` ;
- vérifier le nom enregistré dans `fontconfig` avec `fc-list | grep "Source" |` ;
- privilégier **LuaLaTeX** pour la découverte de polices la plus fiable.

5.3 Option `allserif`

Utilise la police principale avec empattements comme police par défaut et active le thème `serif` de Beamer.

```

1 \usetheme[allserif]{Celestia}

```

5.4 Option `semibold`

Active le mode demi-gras (`semibold`, poids 600) pour le gras des polices principale et sans empattements. En `pdflatex`, cela utilise `\DeclareFontSeriesDefault`. En LuaLaTeX/XeLaTeX, cela ajoute automatiquement `BoldFeatures={Weight=600}` aux options `fontspec`.

Valeur par défaut : `true`

```

1 \usetheme[semibold=false]{Celestia}

```

5.5 Option `light`

Utilise des graisses légères pour le texte courant (poids 300 pour la police sans empattements en LuaLaTeX/XeLaTeX, ou l'option `light` pour Inter en `pdflatex`). Applique également une graisse plus légère à la police à chasse fixe.

Valeur par défaut : `true`

```

1 \usetheme[light=false]{Celestia}

```

5.6 Police mathématique

5.6.1 Option *mathface*

Définit la police mathématique. En LuaLaTeX/XeLaTeX, les valeurs prédéfinies utilisent `unicode-math`. En `pdflatex`, des extensions classiques sont chargées à la place.

Valeur par défaut : `iwona`

Valeurs prédéfinies

- **iwona** : police mathématique Iwona (défaut) ;
- **kurier** : police mathématique Kurier ;
- **pagella** : TeX Gyre Pagella Math (`mathpazo` en `pdflatex`) ;
- **termes** : TeX Gyre Termes Math (`newtxmath` en `pdflatex`) ;
- **stix** : STIX Two Math (`stix2` en `pdflatex`) ;
- **libertinus** : Libertinus Math (`libertinust1math` en `pdflatex`) ;
- **fira** : Fira Math ;
- **noto** : Noto Sans Math ;
- **mtpro2** : MathTime Professional 2 (chargé via `mtpro2` dans les deux moteurs).

Toute autre valeur est passée directement à `\setmathfont` (LuaLaTeX/XeLaTeX) ou `\RequirePackage` (`pdflatex`).

```
1 \usetheme[mathface=pagella]{Celestia}
```

5.6.2 Option *mathfaceoptions*

Options supplémentaires passées à `\setmathfont` (LuaLaTeX/XeLaTeX uniquement).

```
1 \usetheme[mathface=pagella, mathfaceoptions={Scale=1.05}]{Celestia}
```

⑥ MISE EN PAGE

6.1 Marges

6.1.1 Option *margin*

Définit la marge gauche et droite du contenu des diapositives.

Valeur par défaut : `2em`

```
1 \usetheme[margin=1.5em]{Celestia}
```

6.2 Style du titre de diapositive

6.2.1 Option *frametitle*

Définit le style d’affichage du titre de chaque diapositive.

Valeur par défaut : `subtle`

Valeurs possibles

- **plain** : titre simple aligné à gauche sans décoration ;
- **cosmic** : titre avec ligne décorative horizontale et losange ;
- **line** : titre avec ligne horizontale pleine largeur ;
- **gradient** : dégradé horizontal discret sous le titre ;
- **clean** : barre latérale verticale colorée à gauche du titre ;
- **elegant** : titre sur fond coloré pleine largeur ;
- **subtle** : titre avec ligne courte sous le texte (défaut) ;
- **plainrule** : titre avec ligne de séparation dégradée ;
- **leftbar** : barre verticale épaisse sur toute la hauteur du titre.

```
1 \usetheme[frametitle=elegant]{Celestia}
```

Chaque style supporte un sous-titre via `\framesubtitle{...}`.

6.3 Page de titre

6.3.1 Option `titlealign`

Définit l'alignement du contenu sur la page de titre.

Valeur par défaut : `left`

Valeurs possibles : `left`, `center`, `right`

```
1 \usetheme[titlealign=center]{Celestia}
```

6.3.2 Option `titlebackground`

Permet de spécifier une image de fond (affichée avec une opacité réduite) pour la page de titre.

```
1 \usetheme[titlebackground=images/background.jpg]{Celestia}
```

6.3.3 Commande `\subject`

Définit un sujet affiché au-dessus du titre principal sur la page de titre, ainsi que dans les métadonnées PDF.

```
1 \subject{Sciences de l'informatique}  
2 \title{Introduction aux graphes}
```


⑦ STYLE DES TITRES

7.1 Famille de police

7.1.1 Option *headstyle*

Définit la famille de police pour les titres.

Valeur par défaut : `sffamily`

Valeurs possibles : `sffamily` (sans empattements), `rmfamily` (avec empattements)

7.2 Forme des caractères

7.2.1 Option *headshape*

Définit la forme des caractères pour les titres.

Valeur par défaut : `normal`

Valeurs possibles : `normal`, `sc` (petites capitales), `it` (italique)

7.3 Graisse

7.3.1 Option *headweight*

Définit la graisse des titres.

Valeur par défaut : `bfseries`

Valeurs possibles : `bfseries` (gras), `mdseries` (poids moyen)

7.4 Graisse des titres de blocs

7.4.1 Option *blocktitleweight*

Définit la graisse des titres des blocs `tcolorbox`.

Valeur par défaut : `bfseries`

Valeurs possibles : `bfseries` (gras), `mdseries` (poids moyen)

7.5 Taille des titres

Le thème permet de personnaliser la taille de différents éléments de titre. En plus des tailles LaTeX standard, Celestia définit des tailles intermédiaires pour un contrôle plus fin :

- **titlesize** : taille du titre principal sur la page de titre (`Large`/`LARGE` par défaut) ;
- **frametitlesize** : taille du titre de diapositive (`normalsize` par défaut) ;
- **sectiontitlesize** : taille du titre de section (`LARGE` par défaut) ;
- **subtitlesize** : taille du sous-titre (`Large` par défaut) ;
- **footertextsize** : taille du texte du pied de page (`tiny` par défaut).

Tailles disponibles

Les tailles LaTeX standard sont disponibles : `tiny`, `scriptsize`, `footnotesize`, `small`, `normalsize`, `large`, `Large`, `LARGE`, `huge`, `Huge`.

Celestia ajoute des tailles intermédiaires entre chaque paire consécutive :

- `tinyscriptsize` (entre `tiny` et `scriptsize`) ;
- `scriptsizefootnotesize` (entre `scriptsize` et `footnotesize`) ;
- `footnotesizesmall` (entre `footnotesize` et `small`) ;
- `smallnormalsize` (entre `small` et `normalsize`) ;
- `normalsizelarge` (entre `normalsize` et `large`) ;
- `largeLarge` (entre `large` et `Large`) ;
- `LargeLARGE` (entre `Large` et `LARGE`) ;
- `LARGEhuge` (entre `LARGE` et `huge`) ;
- `hugeHuge` (entre `huge` et `Huge`).

```
1 \usetheme[
2     titlesize=Huge,
3     frametitlesize=Large,
4     sectiontitlesize=huge,
5     footertextsize=scriptsize
6 ]{Celestia}
```

7.6 Exemple complet

```
1 \usetheme[
2     headstyle=rmfamily,
3     headshape=sc,
4     headweight=mdseries,
5     blocktitleweight=bfseries
6 ]{Celestia}
```

⑧ PIED DE PAGE

8.1 Option `footerstyle`

Définit le style du pied de page (masqué sur la première diapositive).

Valeur par défaut : `info`

Valeurs possibles

- **prestige** : trois colonnes avec fins tirets séparateurs ;
- **cosmic** : trois colonnes avec auteur, titre et numéro, séparées par des losanges décoratifs ;
- **info** : auteur et titre à gauche, numéro à droite, avec barre de progression optionnelle (défaut) ;
- **minimalist** : numéro de page discret en bas à droite ;
- **badge** : numéro dans un badge coloré en bas à droite, auteur et titre en bas à gauche ;
- **classic** : barre divisée en quatre zones avec fond coloré alternant (auteur / titre / date / numéro) ;
- **fullbar** : similaire à **classic** mais entièrement sur fond coloré avec séparateurs circulaires ;
- **ruled** : trois colonnes avec lignes horizontales entre les entrées ;
- **framed** : trois colonnes avec une ligne horizontale supérieure ;

- **boxed** : trois colonnes avec boîtes arrondies autour de chaque entrée ;
- **boxedruled** : combinaison de boîtes arrondies et de lignes horizontales.

```
1 \usetheme[footerstyle=info]{Celestia}
```

8.2 Option progressbar

Ajoute une barre de progression en bas de chaque diapositive. Pour les styles `info` et `minimalist`, la barre est intégrée nativement dans le pied de page. Pour les autres styles, elle est affichée en superposition au bas de la page.

Valeur par défaut : `false`

```
1 \usetheme[progressbar]{Celestia}
```

8.3 Option shownavigation

Affiche les symboles de navigation Beamer (désactivés par défaut).

```
1 \usetheme[shownavigation]{Celestia}
```

⑨ TABLE DES MATIÈRES

9.1 Option compacttoc

Réduit l'espacement vertical entre les entrées de la table des matières.

```
1 \usetheme[compacttoc]{Celestia}
```

9.2 Option twocoltoc

Répartit automatiquement les sections sur deux colonnes.

```
1 \usetheme[twocoltoc]{Celestia}
```

9.3 Commande \twocolumntoc

Permet de contrôler manuellement la répartition sur deux colonnes en spécifiant les plages de sections.

```
1 \twocolumntoc[1][5][10]
```

Cet exemple place les sections 1 à 4 dans la colonne gauche et les sections 5 à 10 dans la colonne droite.

10.1 Types de blocs

Trois types de blocs Beamer sont disponibles, chacun associé à une couleur sémantique :

```

1 \begin{block}{Titre du bloc}
2   Contenu du bloc standard (couleur blockcolor)
3 \end{block}
4
5 \begin{exampleblock}{Exemple}
6   Contenu du bloc exemple (couleur examplecolor)
7 \end{exampleblock}
8
9 \begin{alertblock}{Attention}
10  Contenu du bloc alerte (couleur alertcolor)
11 \end{alertblock}

```

10.2 Style des blocs

10.2.1 Option *block*

Définit le style visuel des blocs.

Valeur par défaut : `sober`

Styles `tcolorbox`

- **fullbar** : barre latérale colorée avec titre sur fond teinté séparé ;
- **bar** : barre latérale colorée avec titre intégré au contenu ;
- **sober** : fond légèrement teinté sans bordure, titre coloré (défaut) ;
- **soft** : fond uniformément teinté, style doux ;
- **shaded** : fond prononcé avec titre sur bandeau coloré ;
- **noback** : sans fond, minimaliste ;
- **plain** : blocs avec bordure et fond classiques.

Styles Beamer natifs

- **native** : blocs Beamer natifs arrondis avec fond coloré ;
- **native-shadow** : blocs Beamer natifs arrondis avec ombre ;
- **native-default** : blocs Beamer par défaut (rectangulaires).

```

1 \usetheme[block=sober]{Celestia}

```

10.2.2 Options d'opacité des blocs

Contrôle l'intensité des fonds colorés pour certains styles de blocs (valeur décimale entre 0 et 1) :

- **shadedblockopacity** : opacité pour le style `shaded` (0.30 par défaut) ;
- **soberblockopacity** : opacité pour le style `sober` (0.18 par défaut) ;

- **softblockopacity** : opacité pour le style `soft` (0.18 par défaut) ;
- **barblockopacity** : opacité pour le style `bar` (0.05 par défaut).

```
1 \usetheme[block=sober, soberblockopacity=0.25]{Celestia}
```

11 PAGES SPÉCIALES

11.1 Pages d'emphasis (*standout*)

L'option de frame `standout` transforme une diapositive en page d'emphasis avec fond coloré inversé. Cette fonctionnalité nécessite l'activation de l'option `standout` dans les options du thème.

```
1 \usetheme[standout]{Celestia}
2
3 \begin{frame}[standout]
4   Message important
5
6   \vspace{1em}
7   \large --- Citation
8 \end{frame}
```

11.2 Pages de section

11.2.1 Options *sectionpage* et *sectionnumber*

Contrôle l'affichage automatique des pages de section, qui présentent le titre de la section avec un ornement décoratif.

Valeurs par défaut : `sectionpage=true`, `sectionnumber=false`

- **sectionpage** : active ou désactive les pages de section automatiques ;
- **sectionnumber** : affiche le numéro de section dans un cercle décoratif.

```
1 \usetheme[sectionpage=false]{Celestia}
2 \usetheme[sectionnumber]{Celestia}
```

Pour désactiver manuellement dans le document :

```
1 \AtBeginSection{}
```

12 CODE SOURCE

12.1 Gestionnaire de code

12.1.1 Option *codehandler*

Définit le système de gestion de la coloration syntaxique.

Valeur par défaut : `listings`

Valeurs possibles : `listings` (extension `listings`) ou `minted` (extension `minted`, nécessite Pygments)

```
1 \usetheme[codehandler=minted]{Celestia}
```

En mode `french`, le nom des légendes de code est automatiquement remplacé par « Programme ».

12.2 Style des blocs de code

12.2.1 Option `codestyle`

Définit le style visuel des blocs de code.

Valeur par défaut : `bar`

Valeurs possibles

- `bar` : barre latérale colorée à gauche (défaut) ;
- `frame` : cadre complet avec ombre portée ;
- `macos` : style fenêtre macOS avec trois boutons colorés ;
- `box` : boîte avec barre supérieure colorée.

```
1 \usetheme[codestyle=macos]{Celestia}
```

12.3 Encadrement du code

12.3.1 Options `codebox` et `nocodeframe`

Contrôle l'encadrement des blocs de code avec `tcolorbox`.

Par défaut : `codebox=true` (encadrement activé)

- `codebox` : active l'encadrement (actif par défaut ; utiliser `codebox=false` pour désactiver) ;
- `nocodeframe` : conserve `tcolorbox` mais sans bordure visible.

```
1 \usetheme[codebox=false]{Celestia}
```

12.4 Utilisation avec `listings`

```
1 \begin{lstlisting}[style=python]
2 def fibonacci(n):
3     if n <= 1:
4         return n
5     return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
6 \end{lstlisting}
```

Un style `python` est prédéfini avec la coloration des mots-clés et des fonctions intégrées de Python.

13 FORMATAGE DU TEXTE

13.1 Commandes spéciales

- `\texttt{texte}` : police monospace à taille réduite ;
- `\alert{texte}` : texte avec couleur d'alerte ;
- `\mathterm{x}` : met en forme un terme mathématique (gras, couleur bloc) ;
- `\mathdef{x}` : met en forme une définition mathématique (italique, couleur exemple).

13.2 Option `boldurl`

Active les URLs en gras dans les hyperliens.

```
1 \usetheme[boldurl]{Celestia}
```

14 ENVIRONNEMENTS MATHÉMATIQUES

Le thème définit des environnements pour les théorèmes et définitions avec une syntaxe simplifiée basée sur `tcolorbox`. Chaque environnement accepte des options entre crochets : `title` pour le sous-titre et `label` pour la référence croisée.

14.1 Environnements de type *block*

- `theorem` : théorème ;
- `lemma` : lemme ;
- `proposition` : proposition ;
- `corollary` : corollaire ;
- `property` / `properties` : propriété / propriétés.

14.2 Environnements de type *example*

- `definition` / `definitions` : définition / définitions ;
- `example` / `examples` : exemple / exemples.

14.3 Environnements de type *alert*

- `remark` / `remarks` : remarque / remarques ;
- `method` : méthode ;
- `activity` / `activities` : activité / activités ;
- `application` / `applications` : application / applications.

14.4 Syntaxe

```
1 \begin{theorem}[title=Pythagore, label=th:pyth]
2   Dans un triangle rectangle,  $a^2 + b^2 = c^2$ .
3 \end{theorem}
```

Cette syntaxe clé-valeur s'applique à tous les styles de blocs basés sur `tcolorbox` (par défaut). Avec `block=native`, `block=native-shadow` ou `block=native-default`, les environnements utilisent la syntaxe Beamer standard :

```
1 \begin{theorem}{Pythagore}
2   Dans un triangle rectangle,  $a^2 + b^2 = c^2$ .
3 \end{theorem}
```

Attention : confondre les deux syntaxes provoquera une erreur de compilation. Utilisez `[title=...]` avec les blocs `tcolorbox` et `{Titre}` avec les blocs natifs.

Chaque environnement dispose également d'une version étoilée (non numérotée) :

```
1 \begin{definition*}[title=Nombre premier]
2   Un nombre premier est un entier naturel ayant exactement
3   deux diviseurs distincts.
4 \end{definition*}
```

Des options `tcolorbox` supplémentaires peuvent être passées directement :

```
1 \begin{remark}[title=Important, colback=red!5]
2   Contenu avec personnalisation locale.
3 \end{remark}
```

15 ENVIRONNEMENT QUIZ

L'environnement `quiz` permet de créer des questionnaires à choix multiples avec révélation de la bonne réponse sur la deuxième superposition (*overlay*).

```
1 \begin{quiz}
2   \item Réponse A
3   \item Réponse B
4   \correct{Réponse C (bonne réponse)}
5   \item Réponse D
6 \end{quiz}
```

La commande `\correct{...}` marque la bonne réponse, qui apparaît en couleur d'alerte sur <2>.

16 BIBLIOGRAPHIE

Le thème offre un support automatique pour `biblatex` et `natbib`. Les couleurs des entrées bibliographiques sont configurées pour s'intégrer au thème.

```
1 \usepackage[backend=biber]{biblatex}
2 \addbibresource{references.bib}
3
4 \begin{frame}{Références}
5   \printbibliography
6 \end{frame}
```


17 RÉCAPITULATIF DES OPTIONS

17.1 Options booléennes

Option	Défaut	Description
allserif	false	Police serif pour tout le document
semibold	true	Gras en mode demi-gras (poids 600)
light	true	Graisses légères pour le texte courant
unicolor	false	Mode monochrome
standout	false	Active les frames standout
compacttoc	false	Table des matières compacte
twocoltoc	false	Table des matières sur deux colonnes
codebox	true	Encadrement des blocs de code
nocodeframe	false	Tcolorbox sans bordure pour le code
shownavigation	false	Symboles de navigation Beamer
boldurl	false	URLs en gras
sectionpage	true	Pages de section automatiques
sectionnumber	false	Numéro de section dans un cercle
progressbar	false	Barre de progression en pied de page

17.2 Options à valeur

Option	Défaut	Description
language	english	Langue du document
palette	nordic	Palette de couleurs
style	—	Style prédéfini
block	sober	Style des blocs
frametitle	subtle	Style du titre de diapositive
footerstyle	info	Style du pied de page
codestyle	bar	Style des blocs de code
codehandler	listings	Gestionnaire de code
titlealign	left	Alignement du titre
emphasis	main	Couleur d'emphasis
decoration	(suit emphasis)	Couleur de décoration
margin	2em	Marge des diapositives
serifface	literata	Police serif
sansface	inter	Police sans empattements
monoface	plex-mono	Police à chasse fixe
seriffaceoptions	(vide)	Options de la police serif
sansfaceoptions	(vide)	Options de la police sans
monofaceoptions	(vide)	Options de la police mono
mathface	iwona	Police mathématique
mathfaceoptions	(vide)	Options de la police mathématique
custompalette	(vide)	Palette personnalisée (6 couleurs hex)
titlebackground	(vide)	Image de fond du titre
shadedblockopacity	0.30	Opacité du style shaded
soberblockopacity	0.18	Opacité du style sober
softblockopacity	0.18	Opacité du style soft
barblockopacity	0.05	Opacité du style bar
codebackgroundcolor	(vide)	Couleur de fond du code
headstyle	sffamily	Famille de police des titres
headshape	normal	Forme des titres
headweight	bfseries	Graisserie des titres
blocktitleweight	bfseries	Graisserie des titres de blocs
titlesize	LargeLARGE	Taille du titre principal
frametitlesize	normalsize	Taille du titre de frame
sectiontitlesize	LARGE	Taille du titre de section
subtitlesize	Large	Taille du sous-titre
footertextsize	tiny	Taille du texte du pied de page

18 COULEURS ACCESSIBLES

Le thème définit des noms de couleurs utilisables dans tout le document :

- `main` : couleur principale ;
- `accent` : couleur d'accent ;

- `background` : couleur de fond ;
- `emphasis` : couleur d'emphasis (dépend de l'option `emphasis`) ;
- `decoration` : couleur de décoration (dépend de l'option `decoration`) ;
- `blockcolor` : couleur des blocs standards ;
- `examplecolor` : couleur des blocs exemple ;
- `alertcolor` : couleur des blocs alerte ;
- `codebackground` : couleur de fond du code.

1
2

```
\textcolor{accent}{Texte en couleur d'accent}  
\colorlet{maCustom}{blockcolor!50!background}
```